



## Painting the Past Wandfarbe Matt Emulsion

Die Wandfarbe von Painting the Past ist eine hochwertige matte Emulsion mit hohem Kreideanteil und hervorragender Haftung und Deckkraft.

**Einsatz** Die matte Farbe ist speziell für den Einsatz auf verputzten Wänden, Decken, Zement, Strukturtapeten etc. entwickelt worden. Auch für Küchen und Bäder geeignet.

**Gebindegröße** 2,5-Liter-Eimer und 60-ml-Mustertöpfchen, in allen Farbtönen von Painting the Past.

Wenn Sie für größere Flächen mehrere Farbdosen benötigen, kontrollieren Sie bitte die Batchnummer auf der Unterseite. Bei übereinstimmenden Nummern können Sie die Farbe direkt aus den Dosen verstreichen. Bei unterschiedlichen Batchnummern empfehlen wir, die Farbe vorher zu vermengen und gut zu verrühren.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Dose auch, dass es sich um den gewünschten Farbton handelt. Geöffnete Dosen können nicht zurückgenommen werden.

**Ergiebigkeit** Eine 2,5-Liter-Dose reicht bei einmaligem Anstrich in der Regel für circa 30 m<sup>2</sup> (zwei Anstriche +/- 15 m<sup>2</sup>). Bei stark saugenden, nicht vorbehandelten Untergründen kann sich die Ergiebigkeit deutlich reduzieren.

**Vorbehandlung** Die Oberfläche muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl und anderen Verunreinigungen wie Wachs oder lose Farbe sein.

Frisch verputzte Oberflächen, Rauputz und Zement müssen vor dem Streichen komplett trocken und ausgehärtet sein. Neue und poröse Oberflächen mit einem handelsüblichen, auf Wasser basierten Produkt sättigen und beim Erstanstrich die Wandfarbe mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.

- Streichen** Sie können die Farbe mit einem Pinsel und einem Roller verarbeiten. Falls Sie mit Roller arbeiten, beachten Sie bitte, dass es Roller für glatte und grobe Oberflächen gibt.
- Für ein optimales Ergebnis die Farbe in zwei Lagen auftragen. Die Farbe ist nach 1 Stunde staubtrocken und nach 4 Stunden überstreichbar.
- Wir empfehlen bei Temperaturen unter 10 und über 30 Grad Celsius nicht zu streichen.
- Spritzen** Gute Ergebnisse werden erreicht mit der Einstellung von 15 bis 18 Tausendstel, 50-Grad-Spritzkopf und zwischen 2.000 bis 2.500 psi Druck.
- Reinigen** Roller und Pinsel lassen sich mit warmem Wasser und Seife auswaschen.
- Aufbewahrung/  
Haltbarkeit** Painting the Past Farben sind wasserbasiert und sollten deshalb vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Wir empfehlen, die Farbe innerhalb von 6 Monaten nach Kauf zu verwenden. Nach diesem Zeitraum übernehmen wir keine Verantwortung für die Qualität des Produkts.
- Farbreste am besten in ein Glasgefäß füllen, gut verschließen und zwischen 5 und 25 Grad Celsius lagern. Unter diesen Bedingungen beträgt die Haltbarkeit circa 2 bis 3 Jahre.
- Entsorgung** Obwohl Painting the Past Farben wasserbasiert sind, dürfen sie nicht in die Kanalisation entleert werden. Abfälle müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes von 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen umweltgerecht entsorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsbetrieb oder der Umweltberatung Ihrer Gemeinde.
- Gesundheit/  
Sicherheit** Sorgen Sie beim Streichen und während des Trocknens der Farbe für gute Durchlüftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Falls Farbe in die Augen gerät, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe holen. Wenn Farbe auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abwaschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Umwelt-  
Information**

Alle Painting the Past Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den neuesten Umweltgesetzen zur Menge der flüchtigen Gase im Lack (VOC, flüchtige organische Stoffe).

VOC-Gehalt	0,4 g/l
Klassifizierung	minimal
EU-Grenzwert / Gesetz 2010	30 g/l
Kategorie	a

**Allgemeiner  
Hinweis**

Wir können in diesem Informationsblatt nicht detailliert auf alle eventuellen Untergründe und Vorarbeiten eingehen. Falls Sie spezielle Fragen haben, ist Ihr Händler gerne für Sie da. Auch wir helfen Ihnen weiter unter Tel. +49 (0) 5932 500 42 74.

**Rechtshinweis**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.